

## YC 系列单相三相交流直流交直流程控功率源选型报价表

单价：元/套（RMB 元）

报价联系人：刘大羽，手机 18964771663，QQ 307809255，微信 ycshcna，电话：021-66081663 E-mail: yc\_office@126.com

名称	型号	准确度	价格	技术说明	图例
直流标准源	YC107	0.05	380,00.00	<b>指标：</b> 输出量程：电压100mV~1000V，电流0.01mA~30A；调节范围及细度为：120%，0.002%。输出容量：电压最大25VA，输出容量：电流最大30VA； <b>功能：</b> 设面板操作功能，内置检定0.1级及以下直流电压表、电流表、功率表及直流变送器程序。配RS-232接口，附通讯协议，用户可自主开发其它应用程序（可扩展量程：45mV~1000V，5uA~30A）	
便携式单相 交流程控功率源	YC102	0.2	18,000.00	<b>指标：</b> 输出量程：电压220V，电流0~50A（标配0.2级、A型0.1级Max60A、B型0.05级100A） 输出容量：电压15VA/每路，电流30VA； <b>功能：</b> 内置标准表，设面板操作功能，含单相电能表检定程序。配RS-232接口，附通讯协议，用户可自主开发其它应用程序。（图例为YC102A型）	
	YC102A	0.1	28,000.00		
	YC102B	0.05	38,000.00		
便携式三相 交流程控功率源 (标配Max50A/A型60A/B型120A)	YC106	0.05	58,000.00	<b>指标：</b> 输出量程：电压57.7V~380V，调节幅度0~120%；电流0.1~40A~50A~100A（标配40A，A型50A、B型100A），调节幅度0~120%。输出容量：电压≥20VA，电流≥30VA；谐波输出：2~31~63次。功率稳定度：0.02%/2min。 <b>功能：</b> 内置标准表，设面板操作功能，含三相电能表检定程序。配RS-232接口，附通讯协议，用户可自主开发其它应用程序。（图例为YC106A型）	
	YC106A	0.05	78,000.00		
	YC106B	0.05	98,000.00		
便携式三相 交直流程控功率源	YC109	0.05	88,000.00	<b>指标：</b> 输出量程：交流电压57.7V、100V、220V、380V、660V，调幅0~120%；交流电流：0.1~20A，调幅0~120%。直流电压：75mV~1000V。直流电流：0.5~20A，调幅0~120%。输出容量：电压、电流每相≥20VA；功率稳定度：0.02%/2min；谐波输出：2-31次（标准/奇次/偶次/次谐波）。 <b>功能：</b> 配RS232接口通讯协议，可实现上位机自动操控。内置标准表可选。	
便携式单相 交直流程控功率源	YC105	0.05	45,000.00	<b>指标：</b> 输出量程：交流电压50~800V，交流电流0.1~20A，调节幅度0~120%。直流电压75mV~1000V，直流电流0.5~20A，调节幅度0~120%。交直流输出容量每相≥20VA；功率稳定度：0.02%/2min，谐波输出：2-31次（标准、奇次、偶次、次谐波）。 <b>功能：</b> 设面板操作功能，含交直流电压表、电流表、功率表等检验程序。配RS-232接口，附通讯协议	
三相交流 程控功率源 (高精度、大容量)	YC103	0.01	198,000.00	<b>指标：</b> 输出量程：电压57.7V、100V、220V、380V，调节范围0~120%；电流0.1~100A（可扩展），调节幅度0~120%。输出容量：电压每相≥100VA，电流每相≥200VA；谐波输出：2-21次（标准、奇次、偶次、次谐波）。功率稳定度：0.008%/2min。 <b>功能：</b> 配RS232接口通讯协议，可实现上位机自动操控。赠安卓平板电脑，实现无线操作。	
		0.02	168,000.00		
		0.03	138,000.00		
		0.05	85,000.00		
单相交流程控功率源	YC101	0.05	45,000.00	<b>指标：</b> 输出量程：电压220V，电流0~100A（可扩展），调节范围及细度0~120%，0.01%。输出容量：1200VA，功率稳定度：0.02%/2min。 <b>功能：</b> 同上。	

**说明：**上述技术说明仅供参考，详细内容请下载或索取《产品技术规范书》（订货技术协议）

上海市普陀区真如铁三角科技产业园绥德路1弄1号3楼 邮政编码：200331